



## Combi-silo

Siloen er sammenboltet med meget kraftig jernring, hvilket giver en meget stærk silo – en af de stærkeste på markedet.

Helt glat inderside, hvilket sikrer optimal tømning

Separat indblæsningsrør

Ekstra kryds i ben for forstærkning

Udluftning føres ned til jorden

Kan leveres med mandehul

Valgfri bund

Alle ståldele og tilbehør er varmegalvaniseret

Alt i flexsnegle og gearmotorer



Model	Kapacitet		Antal Ben	M å l					
	M3	Ton		A	B	C	D	E	F
SIA TQS AN. 06	6	3,6	4	4010	1050	200	2030	2500	1435
SIA TQS AN. 08	8	4,8	4	4800	1050	250	2030	2500	1435
SIA TQS AN. 10	10	6	4	4930	1050	300	2230	2800	1575
SIA TQS AN. 12	12	7,2	4	5570	1050	300	2230	2800	1575
SIA TQS AN. 15	15	9	4	5680	1050	300	2480	3000	1765
SIA TQS AN. 18	18	10,8	4	6450	1050	300	2480	3000	1765
SIA TQS AN. 20	20	12	4	6990	1050	300	2480	3000	1765
SIA TQS AN. 22	22	13,2	4	7480	1050	300	2480	3000	1765
SIA TQS AN. 25	25	15	4	8330	1050	400	2480	3000	1765
SIA TQS AN. 31	31	18,6	4	9220	1050	400	2480	3000	1765
SIA TQS AN. 40	40	24	4	8850	1050	500	2990	3500	2115

